

DCB

TANKWAGEN FÜR DEN WASSERTRANSPORT
MIT TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 6.000 KG




STAHLTANK VERFÜGBAR

Technische Daten

| MOD. | DCB 25 | DCB 35 | DCB 60 |
|---------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Masse (cm) | 150x230 | 160x260 | 180x312 |
| Gesamt-Tragfähigkeit (kg) | 2400 | 3500 | 6000 |
| Tara (kg) | 400 | 500 | 800 |
| Behälterkapazität Lt. | 2000 | 3000 | 4000 |
| Bereifung | 10,0/80 - 12 PR8 | 10,0/75 PR 12 | 11.5/80 - 15 PR18 |



Standardausrüstung

- HEISS-VERZINKTER HANDELSÜBLICHER TANK
- EDELSTAHLTANK ASI 304
- "ADR" ACHSE
- OBERE LADEHÜLSE
- HECK-ABSPERRSCHIEBER 6 CM DURCHMESSER (TOTALE ENTLADUNG)
- GEWINDEABSPERRSCHIEBER DURCHMESSER 10 CM FÜR DIE DIREKTE VERSORGUNG
- MECHANISCHE FESTSTELLBREMSE UND
- PRÄDISPOSITION FÜR HYDRAULISCHE BREMSE (HYDRAULISCH DCB 60)
- NEUE GARANTIERT RÄDER
- POLYURETHAN-BESCHICHTUNG MIT HOHER VERSCHLEISSFESTEN EPOXIDGRUNDIERUNG
- STÜTZFUSS
- SCHNELLKUPPLUNGSTÜTZEN UND 7-POLIGE BUCHSEN
- BELEUCHTUNGSANLAGE
- IMMATRIKULATIONSDOKUMENTE

OPTIONAL



HYDRAULISCHE BREMSE



VERZINKTER WERKZEUGKASTEN



GELENKWELLE



MESSSTAB



LADE- UND ENTLADUNGSPUMPE


 AUTOMATIKMISCHER
 (nur für rostreiem
 Stahltank verfügbar)


HYDRAULISCHER STÜTZFUSS



HECKKORB ROHRHALTER



VERSTELLBARE LENKUNG



INSPEKTIONSTREPPE



HEISS VERZINKTER RAHMEN