

DMN ZWEIACHSEN

ZWEIACHSEN ANHÄNGER MIT HYDRAULISCHER DREISEITIGER
KIPPVORRICHTUNG MIT TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 14.000 KG



Technische Daten

MOD.	DMN 100	DMN 120	DMN 140-5	DMN 140
Masse (cm)	240x500 - H Behälter: 50	240x600 - H Behälter: 60	240x500 - H Behälter: 60	240x630 - H Behälter: 60
Gesamt-Tragfähigkeit (kg)	10000	12000	14000	14000
Tara (kg)	2700	3700	3800	4300
Bereifung	215/75 R17,5 Zwillingsr 285/70 - R19,5 Einzelräder			



Standardausrüstung

- HYDRAULISCHE DREISEITEN KIPP-PLATTFORM MITTELS ZYLINDER UND SCHNELLKUPPLUNG MIT DEM TRAKTORÖL
- HOCHBESTÄNDIGE VERSTÄRKTE STRUKTUR
- BLATTFEDERAUFHÄNGUNG MIT "ADR" AXSEN ERHÖHT ZU 8 SPALTEN
- DREISEITIGE LACKIERTE BORDWÄNDE IN DER MITTE GEBROCHEN
- VORDERE, ZENTRALE UND HINTERE VERSTÄRKTE SÄULE, NUR ÖFFNUNG DER HECKKLAPPE AUF DEM KOPF
- PLATTFORM AUS GLATTEM BLECH/GERIPPTEM BLECH
- 2 FRONTWINDEN/SEITLICHE
- SEITENHAKEN
- PRÄDISPOSITION FÜR BORDWANDERWEITERUNG
- HYDRAULISCHE- ODER DRUCKLUFTBREMSUNG MIT AUTOMATISCHER ABSPERRBREMSSE
- ZWILLINGSRÄDER ODER INDUSTRIELLE EINZELRÄDER MIT 8-LOCH INDUSTRIEFELGEN
- POLYURETHAN-BESCHICHTUNG MIT HOHER VERSCHLEISSFESTEN EPOXIDGRUNDIERUNG
- SCHMIERNIPPEL AUF HINTEREM SCHLAUCH
- FALLSCHIRM-BEGRENZUNGSVENTIL
- HYDRAULISCHER STÜTZFUSS
- SCHNELLKUPPLUNGSTÜTZEN UND 7-POLIGE BUCHSEN
- BELEUCHTUNGSANLAGE
- IMMATRIKULATIONSdokumente

OPTIONAL



SEITENWINDE



VERZINKTER WERKZEUGKASTEN



HINTERE VERSTÄRKTE SÄULEN, DREISEITENÖFFNUNG AUF DEM KOPF



HEISS VERZINKTE BORDWÄNDE



DOPPELTE BORDWAND



GETREIDEDÜSE



LENKBARE HINTERACHSE



SCHUTZABDECKUNGSSTÜTZE