

DMN-TC BIASSE

Rimorchio agricolo ribaltamento idraulico trilaterale e pianale inclinabile per salita trattori con portata fino a 14.000 Kg **versione doppio uso**



Dati Tecnici

MODELLO	DMN 100TC	DMN 120TC	DMN 140-5TC	DMN 140TC
Dimensioni (cm)	240x500 - H sponda: 50	240x600 - H sponda: 60	240x500 - H sponda: 60	240x630 - H sponda: 60
Portata compl. (kg)	10000	12000	14000	14000
Tara (kg)	2850	3850	3950	4450
Pneumatici	215/75 R17,5 Gemellate			

Dotazioni di serie

- PIANALE RIBALTABILE IDRAULICO TRILATERALE MEDIANTE MARTINETTO E INNESTI RAPIDI CON OLIO DEL TRATTORE
- DOPPIO TELAIO INCLINABILE IDRAULICAMENTE MEDIANTE MARTINETTO A DOPPIO EFFETTO
- STRUTTURA RINFORZATA ALTO RESISTENZIALE
- ASSALE "ADR" MAGGIORATO A 8 COLONNETTE
- SPONDE VERNICIATE APRIBILI SU 3 LATI
- SPONDE LATERALI SPEZZATE A METÀ
- PIANONE APERTURA SPONDA POSTERIORE SOTTOSOPRA
- PIANALE IN LAMIERA STRIATA
- N.2 VERRICELLI ANTERIORI
- GANCI LATERALI
- CAMERETTE PER SOPRASPONDE
- FRENATURA IDRAULICA CON FRENO DI STAZIONAMENTO A VOLANTINO (FRENATURA A PEDALE SU RICHIESTA)
- RUOTE GEMELLATE CON CERCHIO INDUSTRIALE A 8 FORI
- VERNICE POLIURETANICA CON FONDO EPOSSIDICO ALTA RESISTENZA ALL'USURA
- INGRASSATORE SU TUBO POSTERIORE
- VALVOLA DI FINE CORSA PARACADUTE
- PIEDE D'APPOGGIO CON RIDUTTORE E CUSCINETTO
- SUPPORTO INNESTI RAPIDI E PRESA 7 POLI
- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
- DOCUMENTI PER L'IMMATRICOLAZIONE

OPTIONAL



VERRICELLO
LATERALE



RAMPE PER
SALITA TRATTORI
CINGOLATI
REGOLABILI



CASSETTA PORTA
ATTREZZI ZINCATA



RAMPE POSTERIORI
IDRAULICHE



PIANTONI ANTERIORI
APERTURA SOTTOSOPRA
TRILATERALE



SPONDE
ZINCATE
A CALDO



DOPPIA
SPONDA



BOCCHETTA PER
CEREALI



ASSALE
STERZANTE



SUPPORTO PER
COPERTURA TELO