

DMN-TC

LANDWIRTSCHAFTLICHER ANHÄNGER MIT HYDRAULISCHER
DREISEITIGER KIPPVORRICHTUNG UND NEIGEPLATTFORM FÜR DIE
LADUNG VON TRAKTOREN MIT TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 6.000 KG
ZWEIFACHE VERWENDUNG



Technische Daten

MOD.	DMN-60E A	DMN-60E B	DMN-60E C	DMN-60E D	DMN-60-45	DMN 80 TC2
Masse (cm)	180X350 H Behälter: 50	200X400 H Behälter: 50	210x410 H Behälter: 50	220x420 H Behälter: 50	230x450x50	235x500x50
Gesamt-Tragfähigkeit (kg)	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Tara (kg)	1530	1560	1600	1640	1400	2280
Bereifung	215/75 - R17,5 Zwillingsräder				225/70 R15 Zwillingsräder	215/75 - R17,5 Zwillingsräder

Standardausrüstung

- HYDRAULISCHE DREISEITEN KIPP-PLATTFORM MITTELS ZYLINDER UND SCHNELLKUPPLUNG MIT DEM TRAKTORÖL
- PLATTFORM AUS GERIPPTEM BLECH
- HYDRAULISCHER DOPPEL-KIPPRAHMEN MITTELS EINEM DOPPELWIRKENDEN ZYLINDER
- HOCHBESTÄNDIGE VERSTÄRKTE STRUKTUR
- "ADR" ACHSE ERHÖHT
- LACKIERTE BORDWÄNDE 3-SEITENÖFFNUNG
- VERSTÄRKTE SÄULE, ÖFFNUNG DER HECKKLAPPE AUF DEM KOPF
- DMN80 TC / DMN 60-45 TC: SEITLICHE BORDWÄNDE IN ZWEI HÄLFTEN GEBROCHEN
- 2 FRONTWINDEN
- SEITENHAKEN
- PRÄDISPOSITION FÜR BORDWANDERWEITERUNG
- HYDRAULISCHE BREMSUNG MIT HANDRAD-FESTSTELLBREMSE (PEDALBREMSE AUF ANFRAGE)
- ZWILLINGSRÄDER MIT 8-LOCH INDUSTRIEFELGEN
- POLYURETHAN-BESCHICHTUNG MIT HOHER VERSCHLEISSFESTEN EPOXIDGRUNDIERUNG
- SCHMIERNIPPEL AUF HINTEREM SCHLAUCH
- FALLSCHIRM-BEGRENZUNGSVENTIL
- STÜTZFUSS MIT VERMINDERER UND LAGER
- SCHNELLKUPPLUNGSTÜTZEN UND 7-POLIGE BUCHSEN
- BELEUCHTUNGSANLAGE
- IMMATRIKULATIONSdokumente

OPTIONAL



SEITENWINDE



MANUELLE
AUFFAHRTSRAMPEN
FÜR RAUPENTRAKTOREN



VERZINKTER
WERKZEUGKASTEN



HYDRAULISCHE
HECKRAMPEN



HYDRAULISCHER
STÜTZFUSS



HINTERE VERSTÄRKTE
SÄULEN, DREISEITENÖFFNUNG
AUF DEM KOPF



HEISS VERZINKTE
BORDWÄNDE



DOPPELTEL
BORDWAND



GETREIDEDÜSE