

DMP EINACHSEN

KIPPANHÄNGER FÜR DEN TRANSPORT VON
LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSE MIT HYDRAULISCHER
HECK-KIPPVORRICHTUNG MIT TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 6.000 KG



Technische Daten



MOD.	DMP 60-40
Masse (cm)	210x450 - H Behälter: 120
Anzahl Achsen	1
Gesamt-Tragfähigkeit (kg)	6000
Tara (kg)	1930
Behälterkapazität (m ³)	9,5
Behälterkapazität mit Bordwandlerweiterung 40 cm (m ³)	13
Bereifung	435/50 R19,5 Einzelräder

Standardausrüstung

- RUNDER KONISCHER BEHÄLTER MIT HECK-KIPPVORRICHTUNG DURCH ZYLINDER UND SCHNELLKUPPLUNG MIT TRAKTORÖL
- BEHÄLTER AUS EDELSTAHL AISI 304 30/10 FÜR DEN TRANSPORT VON LEBENSMITTELN MIT RAHMEN AUS GEBÜRSTETEM EDELSTAHL UND T.I.G. SCHWEISSVORGANG
- EISENBEHÄLTER MIT POLYURETHAN-BESCHICHTUNG MIT HOHER VERSCHLEISSFESTEN EPOXIDGRUNDIERUNG
- HINTERE KLASPE MIT HYDRAULISCHER ÖFFNUNG MIT SPERRBOLZEN
- AUSTAUSCHBARE INDUSTRIEDICHTUNG FÜR HERMETISCHE ABDICHTUNG
- ABNEHMBARER HINTERER FÖRDERER
- HOCHBESTÄNDIGE VERSTÄRKTE STRUKTUR
- VERZINKTE INSPEKTIONSTREPPE
- INDUSTRIERAD MIT 8-LOCH INDUSTRIEFELGE
- FALLSCHIRM-BEGRENZUNGSVENTIL
- SCHNELLKUPPLUNGSTÜTZEN UND 7-POLIGE BUCHSEN
- HYDRAULISCHE- ODER DRUCKLUFTBREMSUNG MIT AUTOMATISCHER ABSPERRBREMS
- BREMS KORRIGIERER (NUR FÜR LUFTBREMS)
- BLATTFEDERAUFHÄNGUNG MIT "ADR" ACHSEN ERHÖHT ZU 8 SPALTEN (10 SPALTEN DMP 140-60)

- POLYURETHAN-BESCHICHTUNG MIT HOHER VERSCHLEISSFESTEN EPOXIDGRUNDIERUNG
- HYDRAULISCHER STÜTZFUSS (OPTIONAL FÜR DMP 60)
- HECKSTOSSSTANGE IN VERZINKTEM BLECH UND GUMMIDÄMPFER
- ABNEHMBARE KOTFLÜGEL AUS HOCHWERTIGEM POLYPROPYLEN MIT GUMMIDÄMPFER UND HINTERER SPRITZSCHUTZ
- BELEUCHTUNGSANLAGE MIT INDUSTRIEBELEUCHTUNG
- IMMATRIKULATIONS-DOKUMENTE

OPTIONAL



HANDWASCHTANK



VERZINKTER WERKZEUGKASTEN



EDELSTAHL WERKZEUGKASTEN



HECKSTOSSSTANGE EDELSTAHL-LICHTER



HYDRAULISCHER STÜTZFUSS



ÖFFNUNGSBARE BORDWANDERWEITERUNG



UNABHÄNGIGE HYDRAULISCHE KIPPVORRICHTUNG



EDELSTAHL BORDWANDERWEITERUNG



HALBAUTOMATISCHES ABDECKUNGSSYSTEM