



DMP DREIACHSEN

KIPPANHÄNGER FÜR DEN TRANSPORT VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSE MIT HYDRAULISCHER HECK-KIPPVORRICHTUNG MIT TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 20.000 KG



Technische Daten

MOD.	DMP 200-60
Masse (cm)	230x650 - H Behälter: 135
Anzahl Achsen	3
Gesamt-Tragfähigkeit (kg)	20000
Tara (kg)	5200
Behälterkapazität (m ³)	18
Behälterkapazität mit Bordwanderweiterung 40 cm (m ³)	24
Bereifung	385/55 R22,5

Standardausrüstung

- RUNDER KONISCHER BEHÄLTER MIT HECK-KIPPVORRICHTUNG DURCH ZYLINDER UND SCHNELLKUPPLUNG MIT TRAKTORÖL
- BEHÄLTER AUS EDELSTAHL AISI 304 30/10 FÜR DEN TRANSPORT VON LEBENSMITTELN MIT RAHMEN AUS GEBÜRSTETEM EDELSTAHL UND T.I.G. SCHWEISSVORGANG
- EISENBEHÄLTER MIT POLYURETHAN-BESCHICHTUNG MIT HOHER VERSCHLEISSFESTEN EPOXIDGRUNDIERUNG
- HINTERE Klappe mit HYDRAULISCHER ÖFFNUNG MIT SPERRBOLZEN
- AUSTAUSCHBARE INDUSTRIEDICHTUNG FÜR HERMETISCHE ABDICHTUNG
- ABNEHMBARER HINTERER FÖRDERER
- HOCHBESTÄNDIGE VERSTÄRKTE STRUKTUR
- VERZINKTE INSPEKTIONSTREPPE
- INDUSTRIERAD MIT 8-LOCH INDUSTRIEFELGE
- FALLSCHIRM-BEGRENZUNGSVENTIL
- SCHNELLKUPPLUNGSTÜTZEN UND 7-POLIGE BUCHSEN
- HYDRAULISCHE- ODER DRUCKLUFTBREMSUNG MIT AUTOMATISCHER ABSPERRBREMSE
- BREMS KORRIGIERER (NUR FÜR LUFTBREMSE)
- BLATTFEDERAUFHÄNGUNG MIT "ADR" AXSEN ERHÖHT ZU 8 SPALTEN
- POLYURETHAN-BESCHICHTUNG MIT HOHER VERSCHLEISSFESTEN EPOXIDGRUNDIERUNG
- HYDRAULISCHER STÜTZFUSS
- HECKSTOSSSTANGE IN VERZINKTEM BLECH UND GUMMIDÄMPFER
- ABNEHMBARE KOTFLÜGEL AUS HOCHWERTIGEM POLYPROPYLEN MIT GUMMIDÄMPFER UND HINTERER SPRITZSCHUTZ
- BELEUCHTUNGSANLAGE MIT INDUSTRIEBELEUCHTUNG
- IMMATRIKULATIONS-DOKUMENTE
- 1. UND 3. ACHSE SELBSTLENKEND

OPTIONAL



HANDWASCHTANK



VERZINKTER
WERKZEUGKASTEN



EDELSTAHL
WERKZEUGKASTEN



HECKSTOSSSTANGE
EDELSTAHL-LICHTER



ÖFFNUNGSBARE
BORDWANDERWEITERUNG



UNABHÄNGIGE
HYDRAULISCHE
KIPPVORRICHTUNG



EDELSTAHL
BORDWANDERWEITERUNG



HALBAUTOMATISCHES
ABDECKUNGSSYSTEM