

DMP TRE ASSI

Rimorchio dumper per trasporto prodotti con ribaltamento idraulico posteriore con portata fino a 20.000 Kg



Dati Tecnici

MODELLO	DMP 200-60
Dimensioni (cm)	230x650 - H vasca: 135
Numero di assi	3
Portata compl. (kg)	20000
Tara (kg)	5200
Capacità vasca (m ³)	18
Capacità vasca sovrasponde da 40 cm (m ³)	24
Pneumatici	385/55 R22,5

Dotazioni di serie

- VASCA TONDA CONICA RIBALTABILE POSTERIORE MEDIANTE MARTINETTO E INNesti RAPIDI CON OLIO DEL TRATTORE
- VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 304 30/10 FIORETTATO PER TRASPORTO PRODOTTI ALIMENTARI CON TELAIO IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO E PROCEDIMENTO DI SALDATURA A T.I.G.
- VASCA IN FERRO CON TRATTAMENTO DI VERNICE POLIURETANICA E FONDO EPOSSIDICO ALTA RESISTENZA ALL'USURA
- PORTA POSTERIORE AD APERTURA IDRAULICA CON PERNI DI BLOCCAGGIO
- GUARNIZIONE INDUSTRIALE INTERCAMBIABILE PER TENUTA ERMETICA
- CONVOGLIATORE POSTERIORE SMONTABILE
- STRUTTURA RINFORZATA ALTO RESISTENZIALE
- SOSPENSIONI A BALESTRA CON ASSALI "ADR" MAGGIORATI A 8 COLONNETTE (AUTOSTERZANTE DMP 200)
- FRENATURA IDRAULICA O AD ARIA CON FRENO DI STAZIONAMENTO AUTOMATICO ALLO SGANCIO
- CORRETTORE DI FRENATA (SOLO PER FRENO AD ARIA)
- RUOTONE INDUSTRIALE CON CERCHIO INDUSTRIALE A 8 FORI
- VERNICE POLIURETANICA CON FONDO EPOSSIDICO ALTA RESISTENZA ALL'USURA
- VALVOLA DI FINE CORSA PARACADUTE
- PIEDE D'APPOGGIO IDRAULICO
- SUPPORTO INNesti RAPIDI E PRESA 7 POLI
- PARAURTI POSTERIORE IN LAMIERA ZINCATA E PARACOLPI IN GOMMA
- PARAFANGHI SMONTABILI REGISTRABILI CON PARACOLPI IN GOMMA E ANTISCHIZZO POSTERIORE
- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CON FANALERIA INDUSTRIALE
- DOCUMENTI PER L'IMMATRICOLAZIONE

OPTIONAL



TANICA LAVAMANI



CASSETTA PORTA ATTREZZI ZINCATA



CASSETTA PORTA ATTREZZI IN ACCIAIO INOX



PARAURTI POSTERIORE LUCI IN INOX



SOVRASPONDE IN FERRO VERNICIATO



RIBALTAMENTO INDIPENDENTE



SOVRASPONDE IN ACCIAIO INOX



SISTEMA DI COPERTURA SEMIAUTOMATICA