

DR200 MIT SCHWENKRING

ANHÄNGER MIT FIXER PLATTFORM MIT VORDEREM
LENKSCHWENKRING MIT TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 20.000 KG



Standardausrüstung

- FIXE PLATTFORM AUS GERIPPTEM BLECH MIT HINTERER RUTSCHE
- HYDRAULISCHE RAMPEN MIT BLOCKVENTILE UND AUTOMATISCHER EINFÜGUNG DER SÄULE
- INDUSTRIESCHWENKRINGE
- HOCHBESTÄNDIGE VERSTÄRKTE STRUKTUR MIT BALKEN TYP HEB
- BLATTFEDERAUFHÄNGUNG MIT "ADR" AXSEN ERHÖHT ZU 10 SPALTEN
- HINTERE SELBSTLENKACHSE
- EISENSTREIFEN AUF DER PLATTFORM FÜR RAUPENKETTEN GRIFF
- 2 FRONTWINDEN/SEITLICHE
- SEITLICHE UND MITTLERE QUERBALKEN ZUR LADUNG VON SCHWEREN MASCHINEN

- LADEKANTE MIT VERTÄRKTER PLATTE
- SEITENHAKEN
- LUFTBREMSANLAGE MIT AUTOMATISCHER ABSPERRBREMSE
- BREMS KORRIGIERER
- ZWILLINGSRÄDER ODER RAD MIT 10-LOCH INDUSTRIEFELGEN
- POLYURETHAN-BESCHICHTUNG MIT HOHER VERSCHLEISSFESTEN EPOXIDGRUNDIERUNG
- SCHNELLKUPPLUNGSTÜTZEN UND 7-POLIGE BUCHSEN
- BELEUCHTUNGSANLAGE MIT INDUSTRIEBELEUCHTUNG UND GUMMI-SCHWINGUNGSDÄMPFER
- IMMATRIKULATIONSdokumente

OPTIONAL



SEITENWINDE



VERZINKTER
WERKZEUGKASTEN



ÖFFNUNGSBARE
BORDWÄNDE



FRONTSTÜTZEN FÜR
RUNDBALLEN

Technische Daten

MOD.	DR200 R 91	DR200 R 97
Masse (cm)	252X910	252X970
Gesamt-Tragfähigkeit (kg)	20000	20000
Tara (kg)	61200	62000
Bremsung	Luft	Luft
Bereifung	235/75 R 17.5 10 Loch	235/75 R 17.5 10 Loch

