

DR FIXE PLATTFORM

FIXER LANDWIRTSCHAFTLICHER TIEFLADER-ANHÄNGER MIT HECKKRUTSCHE UND AUFFAHRTSRAMPEN MIT TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 20.000 KG

OPTIONAL



SEITENWINDE



VERZINKTER
WERKZEUGKASTEN



ÖFFNUNGSBARE
BORDWÄNDE



FRONTSTÜTZEN FÜR
RUNDBALLEN

Zweiachsen Version



Standardausrüstung

- FIXE PLATTFORM MIT HINTERER RUTSCHE
- HYDRAULISCHE RAMPEN MIT BLOCKVENTILE UND AUTOMATISCHER EINFÜGUNG DER SÄULE
- HOCHBESTÄNDIGE VERSTÄRKTE STRUKTUR MIT BALKEN TYP HEB
- BLATTFEDERAUFHÄNGUNG MIT "ADR" ACHSEN ERHÖHT ZU 8 SPALTEN
- HINTERE SELBSTLENKACHSE MIT DOPPELKOLBEN (DR 200 1. und 3. Achse selbstlenkend)
- PLATTFORM AUS GERIPPTEM BLECH MIT HINTERER RUTSCHE
- EISENSTREIFEN AUF DER PLATTFORM FÜR RAUPENKETTEN GRIFF
- 2 FRONTWINDEN/SEITLICHE
- SEITLICHE UND MITTLERE QUERBALKEN ZUR LADUNG VON SCHWEREN MASCHINEN
- LADEKANTE MIT VERTÄRKTER PLATTE
- SEITENHAKEN
- HYDRAULISCHE- ODER DRUCKLUFTBREMSUNG MIT AUTOMATISCHER ABSPERRBREMSE
- ZWILLINGSRÄDER ODER RAD MIT 8-LOCH INDUSTRIEFELGEN
- POLYURETHAN-BESCHICHTUNG MIT HOHER VERSCHLEISSFESTEN EPOXIDGRUNDIERUNG
- FALLSCHIRM-BEGRENZUNGSVENTIL
- HYDRAULISCHER STÜTZFUSS
- SCHNELLKUPPLUNGSTÜTZEN UND 7-POLIGE BUCHSEN
- BELEUCHTUNGSANLAGE MIT INDUSTRIEBELEUCHTUNG UND GUMMISCHWINGUNGSDÄMPFER
- IMMATRIKULATIONSdokumente

Technische Daten

MOD.	DR 120 T-70	DR 140 T-70	DR 200 T-82
Masse (cm)	250x700	250x700	250x820
Anzahl Achsen	2	2	3
Gesamt-Tragfähigkeit (kg)	12000	14000	20000
Tara (kg)	4040	4040	5270
Bremsung	PNEUMATISCH HYDRAULISCH	PNEUMATISCH HYDRAULISCH	PNEUMATISCH HYDRAULISCH
Bereifung	215/75 R17,5 Zwillingsräder 385/65 R19,5 Einzelräder		

Dreiaachsen Version

