

# DRD

Rimorchio monoasse trasporto uva  
con scarico a scivolo con portata fino a 6.000 Kg



## Dati Tecnici

MODELLO	DRD 20	DRD 25	DRD 30	DRD 35	DRD 50/S	DRD 60/S
Dimensioni (cm)	140x230 H vasca: 58	150x260 H vasca: 58	160x260 H vasca: 58	170x280 H vasca: 70	180x340 H vasca: 85	180x340 H vasca: 85
Portata compl. (kg)	2000	2500	2800	3500	5000	6000
Tara (kg)	450	500	520	640	1020	1020
Capacità vasca (m <sup>3</sup> )	1,45	1,8	2,0	2,6	4,4	4,4
Pneumatici	10,0/80-12 PR8	10,0/75-15.3 PR10	10,0/75-15.3 PR10	10,0/75 - 15,3 PR12	11,5/80 - 15,3 PR16	11,5/80 - 15,3 PR18
Altezza di scarico (cm)	92	95	95	108	120	120
Altezza da terra (cm)	120	120	155	155	165	165

## Dotazioni di serie

- VASCA RIBALTABILE POSTERIORE MEDIANTE MARTINETTO E INNESTI RAPIDI CON OLIO DEL TRATTORE
- VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 304 20/10 FIORETTATO PER TRASPORTO PRODOTTI ALIMENTARI CON TELAIO IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO E PROCEDIMENTO DI SALDATURA A T.I.G.
- SCARICO POSTERIORE A SCIVOLO CON ALETTE CONVOGLIATRICI
- RUOTA INCASSATA PER RIDURRE L'ALTEZZA DI CARICO
- PORTA FANALI E PORTA TARGA ZINCATI SMONTABILI
- GANCI LATERALI
- FRENO DI STAZIONAMENTO MECCANICO E PREDISPOSIZIONE PER FRENATURA IDRAULICA (DRF 60S IDRAULICO)
- RUOTE NUOVE CON PULISCIRUOTA
- VERNICE POLIURETANICA CON FONDO EPOSSIDICO ALTA RESISTENZA ALL'USURA
- PIEDE D'APPOGGIO
- SUPPORTO INNESTI RAPIDI E PRESA 7 POLI
- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
- DOCUMENTI PER L'IMMATRICOLAZIONE




## OPTIONAL




FRENO  
IDRAULICO



CASSETTA PORTA  
ATTREZZI ZINCATI



SPONDINA APRIBILE



SPONDINA FISSA