

# DRF KOCHLEA

LANDWIRTSCHAFTLICHER ANHÄNGER MIT ENTLERUNGSSCHNECKE VERFÜGBAR  
IN DER VERSION MIT SCHERENHUB MIT TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 6.000 KG



## Standardausrüstung

- PANTOGRAPH-RAHMEN MIT TEFLON BUCHSEN UND HYDRAULISCHE HEBUNG
- BEHÄLTER AUS EDELSTAHL AISI 304 20/10 FÜR DEN TRANSPORT VON LEBENSMITTELN MIT RAHMEN AUS GEBÜRSTETEM EDELSTAHL UND T.I.G. SCHWEISSVORGANG
- HYDRAULIKMOTOR MIT EDELSTAHL-KUPPLUNGSBUCHSEN
- ENTLERUNG MITTELS EDELSTAHL-SCHNECKE AISI 304 MIT TEFLONBLATTABDECKUNG
- HINTERE Klappe mit manueller Öffnung mit hermetischer Dichtung
- EINSTELLBARE ENTLERUNGSGESCHWINDIGKEIT MITTELS REGLER
- STIFTE UND BUCHSEN FÜR SCHMIERER
- HECKSTOSSSTANGE IN VERZINKTEM BLECH UND GUMMIDÄMPFER
- ABNEHMBARE KOTFLÜGEL MIT GUMMIDÄMPFER
- SEITENHAKEN
- MECHANISCHE FESTSTELLBREMSE UND PRÄDISPOSITION FÜR HYDRAULISCHE BREMSE (DRF 60C HYDRAULISCH)
- POLYURETHAN-BESCHICHTUNG MIT HOHER VERSCHLEISSFESTEN EPOXIDGRUNDIERUNG
- STÜTZFUSS
- SCHNELLKUPPLUNGSTÜTZEN UND 7-POLIGE BUCHSEN
- BELEUCHTUNGSANLAGE
- IMMATRIKULATIONS-DOKUMENTE



## Technische Daten

MOD.	DRF 25C	DRF 30C	DRF 50C	DRF 60C
Masse (cm)	140x270	160x300	180x300	180x400
Gesamt-Tragfähigkeit (kg)	2500	3000	6000	6000
Tara (kg)	790	1000	1560	2230
Behälterkapazität (m <sup>3</sup> )	2	3	4,8	6,4
Schneckendurchmesser (cm)	30	30	40	40
Bereifung	10,0/80 - 12 PR8	10,0/75 - 15,3 PR12	11,5/80 - 15,3 PR18	435/50 R19,5 usate
Höhe vom Boden (cm)	125 - 135	125 - 135	185 - 200	200 - 215
Entleerungshöhe (cm)	60 - 220	60 - 300	70 - 260	80 - 300

## OPTIONAL



HYDRAULISCHE BREMSE



UNABHÄNGIGE HYDRAULISCHE KIPPVORRICHTUNG



VERZINKTER WERKZEUGKASTEN



EDELSTAHL WERKZEUGKASTEN



HALBAUTOMATISCHE SCHUTZABDECKUNG



FLANSCHKUGELHAHN



WIEGESYSTEM MIT DRUCKER



HYDHYDRAULISCHER STÜTZFUSS



HANDWASCHTANK



HINTERE HYDRAULISCHE TÜR



HECKSTOSSSTANGE EDELSTAHL-LICHTER



SCHKUGELHAHN MIT "GAROLLA"-ANSCHLUSS



HINTERE HYDRAULIKSTEUERUNGEN



ABTROPFFLÄCHE MIT ABSPERRSCHIEBER