

DRF COCLEA

Rimorchio agricolo con svuotamento a coclea disponibile in versione sollevabile a forbice con portata fino a 6.000 Kg



Dotazioni di serie

- TELAIO A PANTOGRAFO CON BOCCOLE IN TEFLON E SOLLEVAMENTO IDRAULICO
- VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 304 20/10 FIORETTATO PER TRASPORTO PRODOTTI ALIMENTARI CON TELAIO IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO E PROCEDIMENTO DI SALDATURA A T.I.G.
- MOTORIDUTTORE IDRAULICO CON BOCCOLE DI ACCOPPIAMENTO IN ACCIAIO INOX
- SVUOTAMENTO MEDIANTE COCLEA IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON COPERTURA LAMA IN TEFLON
- PORTELLA POSTERIORE AD APERTURA MANUALE CON GUARNIZIONE A TENUTA ERMETICA
- VELOCITA' DI SVUOTAMENTO REGOLABILE MEDIANTE REGOLATORE
- PERNI E BOCCOLE CON INGRASSATORE
- PARAURTI POSTERIORE IN LAMIERA ZINCATA E PARACOLPI IN GOMMA
- PARAFANGHI SMONTABILI CON PARACOLPI IN GOMMA
- GANCI LATERALI
- FRENO DI STAZIONAMENTO MECCANICO E PREDISPOSIZIONE PER FRENATURA IDRAULICA (DRF 60C IDRAULICO DI SERIE)
- VERNICE POLIURETANICA CON FONDO EPOSSIDICO ALTA RESISTENZA ALL'USURA
- PIEDE D'APPOGGIO
- SUPPORTO INNESTI RAPIDI E PRESA 7 POLI
- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
- DOCUMENTI PER L'IMMATRICOLAZIONE



Dati Tecnici

MODELLO	DRF 25C	DRF 30C	DRF 50C	DRF 60C
Dimensioni (cm)	140x270	160x300	180x300	180x400
Portata compl. (kg)	2500	3000	6000	6000
Tara (kg)	790	1000	1560	2230
Capacità vasca (m ³)	2	3	4,8	6,4
Diametro coclea (cm)	30	30	40	40
Pneumatici	10,0/80 - 12 PR8	10,0/75 - 15,3 PR12	11,5/80 - 15,3 PR18	435/50 R19,5 usate
Altezza da terra (cm)	125 - 135	125 - 135	185 - 200	200 - 215
Altezza di svuotamento (cm)	60 - 220	60 - 300	70 - 260	80 - 300

OPTIONAL



FRENO IDRAULICO



RIBALTAMENTO INDIPENDENTE



CASSETTA PORTA ATTREZZI ZINCATA



CASSETTA PORTA ATTREZZI IN ACCIAIO INOX



COPERTURA SEMIAUTOMATICA CON TELO



FLANGIFLUTTO FISSO



SISTEMA DI PESATURA CON STAMPANTE



PIEDINO IDRAULICO



TANICA LAVAMANI



PORTELLA POSTERIORE IDRAULICO



PARAURTI POSTERIORE INOX



VALVOLA A SFERA FLANGIA/GAROLLA DA 2"



COMANDI IDRAULICI POSTERIORI



SGRONDATORE CON SARACINESCA