

# DRF

ANHÄNGER MIT SCHERENHUB DES RAHMENS ZUR  
BELADUNG VON LKW MIT TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 6.000 KG



## Technische Daten

MOD.	DRF 15/S	DRF 20/S	DRF 30/S	DRF 50/S	DRF 60/S
Masse (cm)	140x240 H Behälter: 55	150x260 H Behälter: 55	160x280 H Behälter: 75	180x340 H Behälter: 85	180x340 H Behälter: 85
Gesamt-Tragfähigkeit (kg)	1800	2000	3500	5000	6000
Tara (kg)	650	700	1100	1640	1640
Behälterkapazität (m <sup>3</sup> )	1,45	1,8	3,0	4,4	4,4
Bereifung	22,5x8,0 PR10	10,0/80-12 PR8	10,0/75-15,3 PR12	11.5/80 - 15.3 PR 16	11.5/80 - 15.3 PR 18
Entladungshöhe (cm)	240	300	320	320	320
Höhe vom Boden (cm)	125	125	160	160	160



## Standardausrüstung

- PANTOGRAPH-RAHMEN MIT TEFLON BUCHSEN UND HYDRAULISCHE HEBUNG
- BEHÄLTER MIT HECK-KIPPVORRICHTUNG DURCH ZYLINDER UND SCHNELLKUPPLUNG MIT TRAKTORÖL
- BEHÄLTER AUS EDELSTAHL AISI 304 20/10 FÜR DEN TRANSPORT VON LEBENSMITTELN MIT RAHMEN AUS GEBÜRSTETEM EDELSTAHL UND T.I.G. SCHWEISSVORGANG
- RUTSCH-HECKAUSWURF MIT FÖRDERFLÜGEL
- STIFTE UND BUCHSEN FÜR SCHMIERER
- ABNEHMBARE VERZINKTE SCHEINWERFER- UND KENNZEICHENHALTER
- SEITENHAKEN
- MECHANISCHE FESTSTELLBREMSE UND PRÄDISPOSITION FÜR HYDRAULISCHE BREMSE (DRF 60S HYDRAULISCH)
- NEUE GARANTIERTE RÄDER MIT RADREINIGER
- POLYURETHAN-BESCHICHTUNG MIT HOHER VERSCHLEISSFESTEN EPOXIDGRUNDIERUNG
- STÜTZFUSS
- SCHNELLKUPPLUNGSTÜTZEN UND 7-POLIGE BUCHSEN
- BELEUCHTUNGSANLAGE
- IMMATRIKULATIONS-DOKUMENTE

## OPTIONAL



HYDRAULISCHE  
BREMSE



UNABHÄNGIGE  
HYDRAULISCHE  
KIPPVORRICHTUNG



VERZINKTER  
WERKZEUGKASTEN



HYDRAULISCHE  
LENKDEICHSEL




SEITENSTABILISATOR  
STÜTZFUSS



HYDRAULISCHER  
STÜTZFUSS



ÖFFNUNGSBARE  
EDELSTAHL BORDWAND



FIXE EDELSTAHL-  
BORDWAND