

DRF

Rimorchio con sollevamento del telaio a forbice per carico camion con portata fino a 6.000 Kg



Dati Tecnici

MODELLO	DRF 15/S	DRF 20/S	DRF 30/S	DRF 50/S	DRF 60/S
Dimensioni (cm)	140x240 H vasca: 55	150x260 H vasca: 55	160x280 H vasca: 75	180x340 H vasca: 85	180x340 H vasca: 85
Portata compl. (kg)	1800	2000	3500	5000	6000
Tara (kg)	650	700	1100	1640	1640
Capacità vasca (m³)	1,45	1,8	3,0	4,4	4,4
Pneumatici	22,5x8,0 PR10	10,0/80-12 PR8	10,0/75-15,3 PR12	11.5/80 - 15.3 PR 16	11.5/80 - 15.3 PR 18
Altezza di scarico (cm)	240	300	320	320	320
Altezza da terra (cm)	125	125	160	160	160



Dotazioni di serie

- TELAIO A PANTOGRAFO CON BOCCOLE IN TEFLON E SOLLEVAMENTO IDRAULICO
- VASCA RIBALTABILE POSTERIORE MEDIANTE MARTINETTO E INNesti RAPIDI CON OLIO DEL TRATTORE
- VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 304 20/10 FIORETTATO PER TRASPORTO PRODOTTI ALIMENTARI CON TELAIO IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO E PROCEDIMENTO DI SALDATURA A T.I.G.
- SCARICO POSTERIORE A SCIVOLO CON ALETTE CONVOGLIATRICI
- PERNI E BOCCOLE CON INGRASSATORE
- PORTA FANALI E PORTA TARGA ZINCATI SMONTABILI
- GANCI LATERALI
- FRENO DI STAZIONAMENTO MECCANICO E PREDISPOSIZIONE PER FRENATURA IDRAULICA (DRF 60S IDRAULICO)
- RUOTE NUOVE CON PULISCIRUOTA
- VERNICE POLIURETANICA CON FONDO EPOSSIDICO ALTA RESISTENZA ALL'USURA
- PIEDE D'APPOGGIO
- SUPPORTO INNesti RAPIDI E PRESA 7 POLI
- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
- DOCUMENTI PER L'IMMATRICOLAZIONE

OPTIONAL



FRENO IDRAULICO



RIBALTAMENTO INDIPENDENTE



CASSETTA PORTA ATTREZZI ZINCATI



TIMONE STERZANTE




PIEDINO STABILIZZATORE LATERALE



PIEDINO IDRAULICO



SPONDINA APRIBILE



SPONDINA FISSA