

DRL EINACHSEN

EINACHSANHÄNGER MIT HYDRAULISCHER ZWEISEITIGER
KIPPVORRICHTUNG FÜR DEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN
TRAUBENTRANSPORT MIT TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 6.000 KG



Standardausrüstung

- ANHÄNGER MIT ZWEISEITIGER KIPPVORRICHTUNG DURCH DOPPELWIRKENDEN ZYLINDER UND SCHNELLKUPPLUNG MIT TRAKTORÖL
- BEHÄLTER AUS EDELSTAHL AISI FÜR DEN TRANSPORT VON LEBENSMITTELN MIT RAHMEN AUS GEBÜRSTETEM EDELSTAHL UND T.I.G. SCHWEISSVORGANG
- HYDRAULIKMOTOR MIT ÖLFLUSSVERTEILER
- SCHWALLWAND SPUNDWAND
- GESENKTER SCHWERPUNKT FÜR BESSERE STABILITÄT BEIM FAHREN UND BEIM KIPPEN
- PRÄDISPOSITION FÜR ABSTÜTZUNGEN
- HOCHBESTÄNDIGE VERSTÄRKTE STRUKTUR
- BLATTFEDERAUFHÄNGUNG MIT "ADR" AXSEN ERHÖHT ZU 8 SPALTEN (SELBSTLENKUNG DRL 140-200)
- HYDRAULISCHE- ODER DRUCKLUFTBREMSUNG MIT AUTOMATISCHER ABSPERRBREMSE
- BREMS KORRIGIERER (NUR FÜR LUFTBREMSE)
- INDUSTRIERAD MIT 8-LOCH INDUSTRIEFELGE
- POLYURETHAN-BESCHICHTUNG MIT HOHER VERSCHLEISSFESTEN EPOXIDGRUNDIERUNG
- FALLSCHIRM-BEGRENZUNGSVENTIL
- HYDRAULISCHER STÜTZFUSS (NUR FÜR MOD. DRL 100-120-140-200)
- SCHNELLKUPPLUNGSTÜTZEN UND 7-POLIGE BUCHSEN
- HECKSTOSSSTANGE IN VERZINKTEM BLECH UND GUMMIDÄMPFER
- ABNEHMBARE KOTFLÜGEL AUS HOCHWERTIGEM POLYPROPYLEN MIT GUMMIDÄMPFER UND HINTERER SPRITZSCHUTZ
- BELEUCHTUNGSANLAGE MIT INDUSTRIEBELEUCHTUNG
- IMMATRIKULATIONSOKUMENTE

Technische Daten

MOD.	DRL 25	DRL 50	DRL 60
Masse (cm)	150x250 - H Behälter: 90	220x350 - H Behälter: 100	220x400 - H Behälter: 100
Gesamt-Tragfähigkeit (kg)	2500	5000	6000
Tara (kg)	700	1080	1300
Behälterkapazität (m ³)	2,5	5	6,2
Bereifung	10,0/80 - R12 PR8	13.0/55 - 16 PR16	435/50 R19,5

OPTIONAL



VERZINKTER WERKZEUGKASTEN



EDELSTAHL WERKZEUGKASTEN



NR. 1 HYDRAULISCHE SEITLICHE STABILISIERUNGSSTÜTZE



HYDRAULISCHER STÜTZFUSS



HALBAUTOMATISCHE SCHUTZABDECKUNG



ROHR UND HAKEN FÜR SCHUTZABDECKUNG



HANDWASCHTANK



HECKSTOSSSTANGE EDELSTAHL-LICHTER

