

DRL DREIACHSEN

DREIACHSANHÄNGER MIT HYDRAULISCHER ZWEISEITIGER
KIPPVORRICHTUNG FÜR DEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN
TRAUBENTRANSPORT MIT TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 20.000 KG



Standardausrüstung

- ANHÄNGER MIT ZWEISEITIGER KIPPVORRICHTUNG DURCH DOPPELWIRKENDEN ZYLINDER UND SCHNELLKUPPLUNG MIT TRAKTORÖL
- BEHÄLTER AUS EDELSTAHL AISI FÜR DEN TRANSPORT VON LEBENSMITTELN MIT RAHMEN AUS GEBÜRSTETEM EDELSTAHL UND T.I.G. SCHWEISSVORGANG
- HYDRAULIKMOTOR MIT ÖLFLUSSVERTEILER
- SCHWALLWAND SPUNDWAND
- GESENKTER SCHWERPUNKT FÜR BESSERE STABILITÄT BEIM FAHREN UND BEIM KIPPEN
- PRÄDISPOSITION FÜR ABSTÜTZUNGEN
- HOCHBESTÄNDIGE VERSTÄRKTE STRUKTUR
- BLATTFEDERAUFHÄNGUNG MIT "ADR" ACHSEN ERHÖHT ZU 8 SPALTEN
- 1. UND 3. ACHSE SELBSTLENKEND
- HYDRAULISCHE- ODER DRUCKLUFTBREMSUNG MIT AUTOMATISCHER ABSPERRBREMSE
- BREMS KORRIGIERER (NUR FÜR LUFTBREMS)
- INDUSTRIERAD MIT 8-LOCH INDUSTRIEFELGE
- POLYURETHAN-BESCHICHTUNG MIT HOHER VERSCHLEISSFESTEN EPOXIDGRUNDIERUNG
- FALLSCHIRM-BEGRENZUNGSVENTIL
- HYDRAULISCHER STÜTZFUSS (NUR FÜR MOD. DRL 100-120-140- 200)
- SCHNELLKUPPLUNGSTÜTZEN UND 7-POLIGE BUCHSEN
- HECKSTOSSSTANGE IN VERZINKTEM BLECH UND GUMMIDÄMPFER
- ABNEHMBARE KOTFLÜGEL AUS HOCHWERTIGEM POLYPROPYLEN MIT GUMMIDÄMPFER UND HINTERER SPRITZSCHUTZ
- BELEUCHTUNGSANLAGE MIT INDUSTRIEBELEUCHTUNG
- IMMATRIKULATIONSdokumente

Technische Daten

MOD.	DRL 200
Masse (cm)	240x585 - H Behälter. 165
Anzahl Achsen	3
Gesamt-Tragfähigkeit (kg)	20000
Tara (kg)	58000
Behälterkapazität (m ³)	18,5
Bereifung	385/55 R22.5
Bremsung	PNEUMATISCH

OPTIONAL



VERZINKTER
WERKZEUGKASTEN



EDELSTAHL
WERKZEUGKASTEN



NR. 1 HYDRAULISCHE
SEITLICHE
STABILISIERUNGSSTÜTZE



HANDWASCHTANK



INSPEKTIONSTREPPE
AUS VERZINKTEM EISEN



ROHR UND HAKEN FÜR
SCHUTZABDECKUNG



HECKSTOSSSTANGE
EDELSTAHL-LICHTER



HALBAUTOMATISCHE
SCHUTZABDECKUNG