

DRSL

EINACHSANHÄNGER DUNGSTREUER
MIT TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 6.000 KG



Technische Daten



MOD.	DRSL 20	DRSL 30	DRSL 40	DRSL 50	DRSL 60
Masse (cm)	120x250 H Behälter: 40	140x240 H Behälter: 50	160x300 H Behälter: 50	180x350 H Behälter: 50	200x400 H Behälter: 50
Gesamt-Tragfähigkeit (kg)	2000	3000	4000	5000	6000
Tara (kg)	798	1040	1360	1500	2060
Anzahl der Walzen	1 horizontal	2 horizontal oder vertikal	2 horizontal oder vertikal	2 horizontal oder 4 vertikal	2 horizontal oder 4 vertikal
Bereifung	22,5x8,0 - 12 PR10	200/60 - R14,5	13,0/55-16 PR18	11,5/80 - 15,3 - PR14	285/70 - R19,5

Standardausrüstung

- DUNGSTREUER GRUPPE MIT SPIRALSCHAUFELN
- 2 GESCHWINDIGKEITEN MIT RÜCKWÄRTSGANG
- 2 KETTEN MIT GLEITRINGEN
- "ADR" ACHSE
- HECKWALZENSCHUTZ
- PLATTFORM AUS GLATTEM BLECH
- 2 FRONTWINDEN
- SEITENHAKEN
- BORDWÄNDE SEITLICHE ÖFFNUNG
- PRÄDISPOSITION FÜR BORDWANDERWEITERUNG
- POLYURETHAN-BESCHICHTUNG MIT HOHER VERSCHLEISSFESTEN EPOXIDGRUNDIERUNG
- STÜTZFUSS
- SCHNELLKUPPLUNGSTÜTZEN UND 7-POLIGE BUCHSEN
- BELEUCHTUNGSANLAGE
- IMMATRIKULATIONS-DOKUMENTE

OPTIONAL



HYDRAULISCHE BREMSE



VERZINKTER WERKZEUGKASTEN



GELENKWELLE



AUFPREIS FÜR DRITTE KETTE



HYDRAULISCHER VORSCHUB



ANTRIEBSACHSE



HEISS VERZINKTE BORDWÄNDE



HYDRAULISCHER STÜTZFUSS



DOPPELTE BORDWAND



HYDRAULISCHE LENKDEICHSEL