

DRSL

Rimorchio monoasse spargiletame con portata fino a 6.000 Kg.



Dati Tecnici



MODELLO	DRSL 20	DRSL 30	DRSL 40	DRSL 50	DRSL 60
Dimensioni (cm)	120x250 H sponda: 40	140x240 H sponda: 50	160x300 H sponda: 50	180x350 H sponda: 50	200x400 H sponda: 50
Portata compl. (kg)	2000	3000	4000	5000	6000
Tara (kg)	798	1040	1360	1500	2060
Numero di rulli	1 orizzontali	2 orizzontali o verticali	2 orizzontali o 4 verticali	2 orizzontali o 4 verticali	2 orizzontali o 4 verticali
Pneumatici	22,5x8,0 - 12 PR10	200/60 - R14,5	13,0/55-16 PR18	11,5/80 - 15,3 - PR14	285/70 - R19,5

Dotazioni di serie

- GRUPPO SPARGILETAME CON PALE A SPIRALE
- N.2 VELOCITA' DI SCELTA CON RETROMARCIA
- N.2 CATENE AD ANELLI DI SCORRIMENTO
- ASSALE "ADR"
- PROTEZIONE SU RULLI POSTERIORI
- PIANALE IN LAMIERA LISCIA
- N.2 VERRICELLI ANTERIORI
- GANCI LATERALI
- SPONDE APRIBILI LATERALI
- CAMERETTE PER SOPRASPONDE
- VERNICE POLIURETANICA CON FONDO EPOSSIDICO ALTA RESISTENZA ALL'USURA
- PIEDE D'APPOGGIO
- SUPPORTO INNESTI RAPIDI E PRESA 7 POLI
- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
- DOCUMENTI PER L'IMMATRICOLAZIONE

OPTIONAL



FRENO
IDRAULICO



CASSETTA PORTA
ATTREZZI ZINCATI



GIUNTO
CARDANICO



EXTRA PER
TERZA CATENA



AVANZAMENTO
IDRAULICO



ASSALE
MOTRICE



SPONDE ZINCATI
A CALDO



PIEDINO
IDRAULICO



DOPPIA
SPONDA



TIMONE
STERZANTE