

# DRT

EINACHSANHÄNGER MIT HYDRAULISCHER DREISEITIGER  
KIPPVORRICHTUNG MIT TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 5.000 KG





## Technische Daten

| MOD.                      | DRT 25                       | DRT 35                       | DRT 40-E1                    | DRT 40-E2                    | DRT 40-E3                    | DRT 42                       | DRT 50                       | DRT 50-E                     |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Masse (cm)                | 150x250<br>H Behälter:<br>40 | 160x260<br>H Behälter:<br>40 | 170x280<br>H Behälter:<br>40 | 180x280<br>H Behälter:<br>40 | 180x300<br>H Behälter:<br>40 | 180x300<br>H Behälter:<br>50 | 200x350<br>H Behälter:<br>50 | 200x380<br>H Behälter:<br>50 |
| Gesamt-Tragfähigkeit (kg) | 2500                         | 3000                         | 3700                         | 3700                         | 3700                         | 4200                         | 5000                         | 5000                         |
| Tara (kg)                 | 630                          | 650                          | 700                          | 720                          | 750                          | 860                          | 1080                         | 1160                         |
| Bereifung                 | 10,0/80<br>- 12<br>PR 10     | 10,0/80<br>- 12<br>PR 10     | 10,0/75 -<br>15,3 PR 12      | 10,0/75 -<br>15,3 PR 12      | 10,0/75 -<br>15,3 PR 12      | 10,0/75 -<br>15,3 PR 14      | 11,5/80 -<br>15,3 PR 14      | 11,5/80 -<br>15,3 PR 14      |



## Standardausrüstung

- HYDRAULISCHE DREISEITEN KIPP-PLATTFORM MITTELS ZYLINDER UND SCHNELLKUPPLUNG MIT DEM TRAKTORÖL
- HOCHBESTÄNDIGE VERSTÄRKTE STRUKTUR
- "ADR" ACHSE MIT 6 SPALTEN
- LACKIERTE BORDWÄNDE 3-SEITENÖFFNUNG
- VERSTÄRKTE SÄULE, ÖFFNUNG DER HECKKLAPPE AUF DEM KOPF
- PLATTFORM AUS GLATTEM BLECH
- 2 FRONTWINDEN
- SEITENHAKEN
- PRÄDISPOSITION FÜR BORDWANDERWEITERUNG
- MECHANISCHE FESTSTELLBREMSE UND PRÄDISPOSITION FÜR HYDRAULISCHE BREMSE
- NEUE GARANTIERTE 6-LOCH RÄDER
- POLYURETHAN-BESCHICHTUNG MIT HOHER VERSCHLEISSFESTEN EPOXIDGRUNDIERUNG
- SCHMIERNIPPEL AUF HINTEREM SCHLAUCH
- STÜTZFUSS
- SCHNELLKUPPLUNGSTÜTZEN UND 7-POLIGE BUCHSEN
- BELEUCHTUNGSANLAGE
- IMMATRIKULATIONSdokUMENTE

## OPTIONAL




SEITENWINDE



HYDRAULISCHE BREMSE



VERZINKTER WERKZEUGKASTEN



PLATTFORM AUS GERIPPTEM BLECH



HINTERE VERSTÄRKTE SÄULEN, ÖFFNUNG AUF DEM KOPF



HEISS VERZINKTE BORDWÄNDE



DOPELPEP BORDWAND



GETREIDEDÜSE



HYDRAULISCHER STÜTZFUSS



SCHINWERFER NETZABEDECUNG