

DRT-DMN

EINACHSANHÄNGER MIT HYDRAULISCHER DREISEITIGER
KIPPVORRICHTUNG MIT TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 6.000 KG



Technische Daten

MOD.	DRT60E A	DRT60E B	DRT60E C	DRT60E D	DRT60E E	DRT60E F	DRT60E G	DRT60E H	DRT60E I	DMN-60-45
Masse (cm)	170X280 H sideboard: 40	180X280 H sideboard: 40	180x300 H sideboard: 40	180x350 H sideboard: 40	200X350 H sideboard: 50	200X380 H sideboard: 50	200X400 H sideboard: 50	210X410 H sideboard: 50	220X420 H sideboard: 50	230x450 H Behälter: 50
Gesamt-Tragfähigkeit (kg)	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Tara (kg)	920	960	1000	1200	1210	1250	1370	1410	1450	1400
Bereifung		13,0/55-16 PR 18		13,0/55-16 PR 18	13,0/55-16 PR 18	13,0/55-16 PR 18		13,0/55-16 PR 18 205/65 R17.5 Zwillingsräder		13,0/55-16 PR 18 225/75 R17.5 Zwillingsräder

Standardausrüstung

- HYDRAULISCHE DREISEITEN KIPP-PLATTFORM MITTELS ZYLINDER UND SCHNELLKUPPLUNG MIT DEM TRAKTORÖL
- HOCHBESTÄNDIGE VERSTÄRKTE STRUKTUR
- "ADR" ACHSE MIT 6 SPALTEN
- LACKIERTE BORDWÄNDE 3-SEITENÖFFNUNG
- DMN 60-45: BORDWÄNDE IN DER MITTE GEBROCHEN MIT ZENTRALER SÄULE
- VERSTÄRKTE SÄULE, ÖFFNUNG DER HECKKLAPPE AUF DEM KOPF
- PLATTFORM AUS GLATTEM BLECH
- 2 FRONTWINDEN
- SEITENHAKEN
- PRÄDISPOSITION FÜR BORDWANDERWEITERUNG
- MECHANISCHE FESTSTELLBREMSE UND HYDRAULISCHE BREMSE
- 6-LOCH RÄDER
- POLYURETHAN-BESCHICHTUNG MIT HOHER VERSCHLEISSFESTEN EPOXIDGRUNDIERUNG
- SCHMIERNIPPEL AUF HINTEREM SCHLAUCH
- STÜTZFUSS
- SCHNELLKUPPLUNGSTÜTZEN UND 7-POLIGE BUCHSEN
- BELEUCHTUNGSANLAGE
- IMMATRIKULATIONS-DOKUMENTE


OPTIONAL



SEITENWINDE



VERZINKTER WERKZEUGKASTEN



PLATTFORM AUS GERIPPTEM BLECH



HINTERE VERSTÄRKTE SÄULEN, ÖFFNUNG AUF DEM KOPF



HEISS VERZINKTE BORDWÄNDE



DOPPELTE BORDWAND



GETREIDEDÜSE



HYDRAULISCHER STÜTZFUSS



SCHEINWERFER NETZABEDeckUNG