

DRT-DMN

Rimorchio monoasse a ribaltamento idraulico
trilaterale con portata 6.000 Kg



Dati Tecnici

MODELLO	DRT60E A	DRT60E B	DRT60E C	DRT60E D	DRT60E E	DRT60E F	DRT60E G	DRT60E H	DRT60E I	DMN-60-45
Dimensioni (cm)	170X280 H sideboard: 40	180X280 H sideboard: 40	180x300 H sideboard: 40	180x350 H sideboard: 40	200X350 H sideboard: 50	200X380 H sideboard: 50	200X400 H sideboard: 50	210X410 H sideboard: 50	220X420 H sideboard: 50	230x450 H sponda: 50
Portata compl. (kg)	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Tara (kg)	920	960	1000	1200	1210	1250	1370	1410	1450	1400
Pneumatici		13,0/55-16 PR 18		13,0/55-16 PR 18	13,0/55-16 PR18	13,0/55-16 PR18		13,0/55-16 PR18 205/65 R17.5 gemellate		13,0/55-16 PR18 225/75 R17.5 gemellate

Dotazioni di serie

- PIANALE RIBALTABILE IDRAULICO TRILATERALE MEDIANTE MARTINETTO E INNESTI RAPIDI CON OLIO DEL TRATTORE
- STRUTTURA RINFORZATA ALTO RESISTENZIALE
- ASSALE "ADR" A 6 COLONNETTE
- SPONDE VERNICIATE APRIBILI SU 3 LATI
- PIANTONE APERTURA SPONDA POSTERIORE SOTTOSOPRA
- PIANALE IN LAMIERA LISCIA
- N.2 VERRICELLI ANTERIORI
- GANCI LATERALI
- CAMERETTE PER SOPRASPONDE
- FRENO DI STAZIONAMENTO MECCANICO E FRENATURA IDRAULICA
- RUOTE NUOVE A 6 FORI GARANTITE
- VERNICE POLIURETANICA CON FONDO EPOSSIDICO ALTA RESISTENZA ALL'USURA
- INGRASSATORE SU TUBO POSTERIORE
- PIEDE D'APPOGGIO
- SUPPORTO INNESTI RAPIDI E PRESA 7 POLI
- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
- DOCUMENTI PER L'IMMATRICOLAZIONE

OPTIONAL



VERRICELLO
LATERALE



CASSETTA PORTA
ATTREZZI ZINCATA



PIANALE IN
LAMIERA STRIATA



PIANTONI POSTERIORI
APERTURA SOTTOSOPRA
TRILATERALE



SPONDE
ZINCATE
A CALDO



DOPPIA SPONDA
ALTEZZA



BOCCHETTA PER
CEREALI



PIEDINO
IDRAULICO



RETE
COPRIFANALI