

DRT-DMN SERIE PESANTE

Rimorchio ribaltamento idraulico trilaterale del pianale con portata fino a 6.000 Kg



Dati Tecnici



MODELLO	DRT 60			DMN 80
Dimensioni (cm)	200x380 H sponda: 50	210x410 H sponda: 50	220x420 H sponda: 50	235x500 H sponda: 50
Portata compl. (kg)	6000	6000	6000	6000
Tara (kg)	1780	1790	1800	2280
Pneumatici	385/55 R19.5 205/75 - R17,5 gemellate			385/55 R19.5 215/75 - R17,5 gemellate

Dotazioni di serie

- PIANALE RIBALTABILE IDRAULICO TRILATERALE MEDIANTE MARTINETTO E INNESTI RAPIDI CON OLIO DEL TRATTORE
- PIANALE IN LAMIERA STRIATA
- STRUTTURA RINFORZATA ALTO RESISTENZIALE
- ASSALE "ADR"
- SPONDE VERNICIATE APRIBILI SU 3 LATI
- PIANTONE APERTURA SPONDA POSTERIORE SOTTOSOPRA
- DMN80 SPONDE LATERALI SPEZZATE A METÀ
- PIANALE IN LAMIERA LISCIA/STRIATA
- N.2 VERRICELLI ANTERIORI
- GANCI LATERALI
- CAMERETTE PER SOPRASPONDE
- FRENATURA IDRAULICA CON FRENO DI STAZIONAMENTO A VOLANTINO (FRENATURA A PEDALE SU RICHIESTA)
- RUOTE INDUSTRIALI 8 FORI SINGOLE O GEMELLATE
- VERNICE POLIURETANICA CON FONDO EPOSSIDICO ALTA RESISTENZA ALL'USURA
- INGRASSATORE SU TUBO POSTERIORE
- VALVOLA DI FINE CORSA PARACADUTE
- PIEDE D'APPOGGIO CON RIDUTTORE E CUSCINETTO
- SUPPORTO INNESTI RAPIDI E PRESA 7 POLI
- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
- DOCUMENTI PER L'IMMATRICOLAZIONE

OPTIONAL



VERRICELLO
LATERALE



CASSETTA PORTA
ATTREZZI ZINCATI



PIEDINO
IDRAULICO



PIANTONI ANTERIORI
APERTURA SOTTOSOPRA
TRILATERALE



SPONDE
ZINCATI
A CALDO



DOPPIA
SPONDA



BOCCHETTA PER
CEREALI



SOSPENSIONI
A BALESTRA