

DRT

Rimorchio monoasse a ribaltamento idraulico
trilaterale con portata fino a 5.000 Kg





Dati Tecnici

MODELLO	DRT 25	DRT 35	DRT 40-E1	DRT 40-E2	DRT 40-E3	DRT 42	DRT 50	DRT 50-E
Dimensioni (cm)	150x250 H sponda: 40	160x260 H sponda: 40	170x280 H sponda: 40	180x280 H sponda: 40	180x300 H sponda: 40	180x300 H sponda: 50	200x350 H sponda: 50	200x380 H sponda: 50
Portata compl. (kg)	2500	3000	3700	3700	3700	4200	5000	5000
Tara (kg)	630	650	700	720	750	860	1080	1160
Pneumatici	10,0/80 - 12 PR 10	10,0/80 - 12 PR 10	10,0/75 - 15,3 PR 12	10,0/75 - 15,3 PR 12	10,0/75 - 15,3 PR 12	10,0/75 - 15,3 PR 14	11,5/80 - 15,3 PR 14	11,5/80 - 15,3 PR 14



Dotazioni di serie

- PIANALE RIBALTABILE IDRAULICO TRILATERALE MEDIANTE MARTINETTO E INNESTI RAPIDI CON OLIO DEL TRATTORE
- STRUTTURA RINFORZATA ALTO RESISTENZIALE
- ASSALE "ADR" A 6 COLONNETTE
- SPONDE VERNICIATE APRIBILI SU 3 LATI
- PIANTONE APERTURA SPONDA POSTERIORE SOTTOSOPRA
- PIANALE IN LAMIERA LISCIA
- N.2 VERRICELLI ANTERIORI
- GANCI LATERALI
- CAMERETTE PER SOPRASPONDE
- FRENO DI STAZIONAMENTO MECCANICO E PREDISPOSIZIONE PER FRENATURA IDRAULICA
- RUOTE NUOVE A 6 FORI GARANTITE
- VERNICE POLIURETANICA CON FONDO EPOSSIDICO ALTA RESISTENZA ALL'USURA
- INGRASSATORE SU TUBO POSTERIORE
- PIEDE D'APPOGGIO
- SUPPORTO INNESTI RAPIDI E PRESA 7 POLI
- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
- DOCUMENTI PER L'IMMATRICOLAZIONE

OPTIONAL



VERRICELLO
LATERALE



FRENO
IDRAULICO



CASSETTA PORTA
ATTREZZI ZINCATA



PIANALE IN
LAMIERA STRIATA



PIANTONI ANTERIORE
APERTURA SOTTOSOPRA
TRILATERALE



SPONDE
ZINCATE
A CALDO



DOPPIA
SPONDA



BOCCHETTA PER
CEREALI



PIEDINO
IDRAULICO



RETE
COPRIFANALI