

# DRT-M

ANTRIEBS-EINACHSANHÄNGER MIT HYDRAULISCHER  
DREISEITIGER KIPPVORRICHTUNG MIT TRAGFÄHIGKEIT  
BIS ZU 6.000 KG





## Technische Daten

MOD.	DRT 25M	DRT 35M	DRT 40-EM	DRT 40-EM	DRT 40-EM	DRT 42M	DRT 50M	DRT 60-EM
Masse (cm)	150x250 H Behälter: 40	160x260 H Behälter: 40	170x280 H Behälter: 40	180x280 H Behälter: 40	180x300 H Behälter: 40	180x300 H Behälter: 50	200x350 H Behälter: 50	200x380 H Behälter: 50
Gesamt-Tragfähigkeit (kg)	2500	3000	3700	3700	3700	4200	6000	6000
Tara (kg)	730	750	800	820	850	950	1210	1260
Bereifung	10,0/75 - 15,3 PR12	10,0/75 - 15,3 PR12	10,0/75 - 15,3 R 12	10,0/75 - 15,3 R 12	10,0/75 - 15,3 R 12	10,0/75 - 15,3 PR14	11,5/80 - 15,3 PR14	11,5/80 - 15,3 PR18


## OPTIONAL



SEITENWINDE



VERZINKTER  
WERKZEUGKASTEN



PLATTFORM AUS  
GERIPPTEM  
BLECH



HYDRAULISCHER  
STÜTZFUSS



GELENKWELLE



HEISS VERZINKTE  
BORDWÄNDE



DOPPELTE  
BORDWAND



GETREIDEDÜSE



PFOSTEN HALTER  
LÖCHER PRO STÜCK



HINTERE VERSTÄRKTE  
SÄULEN,  
DREISEITENÖFFNUNG  
AUF DEM KOPF

## Standardausrüstung

- HYDRAULISCHE DREISEITEN KIPP-PLATTFORM MITTELS ZYLINDER UND SCHNELLKUPPLUNG MIT DEM TRAKTORÖL
- HOCHBESTÄNDIGE VERSTÄRKTE STRUKTUR
- ANTRIEBSACHSE MIT 6 SPALTEN
- LACKIERTE BORDWÄNDE 3-SEITENÖFFNUNG
- VERSTÄRKTE SÄULE, ÖFFNUNG DER HECKKLAPPE AUF DEM KOPF
- PLATTFORM AUS GLATTEM BLECH
- 2 FRONTWINDEN
- SEITENHAKEN
- PRÄDISPOSITION FÜR BORDWANDERWEITERUNG
- FESTSTELLBREMSE UND HYDRAULISCHE BREMSUNG
- TRAKTORRÄDER NEUE GARANTIERTE 6-LOCH RÄDER
- POLYURETHAN-BESCHICHTUNG MIT HOHER VERSCHLEISSFESTEN EPOXIDGRUNDIERUNG
- SCHMIERNIPPEL AUF HINTEREM SCHLAUCH
- STÜTZFUSS
- SCHNELLKUPPLUNGSTÜTZEN UND 7-POLIGE BUCHSEN
- BELEUCHTUNGSANLAGE
- IMMATRIKULATIONS-DOKUMENTE