

DRT-M

Rimorchio monoasse motrice a ribaltamento idraulico trilaterale con portata fino a 6.000 Kg





Dati Tecnici

MODELLO	DRT 25M	DRT 35M	DRT 40-EM	DRT 40-EM	DRT 40-EM	DRT 42M	DRT 50M	DRT 60-EM	
Dimensioni (cm)	150x250 H sponda: 40	160x260 H sponda: 40	170x280 H sponda: 40	180x280 H sponda: 40	180x300 H sponda: 40	180x300 H sponda: 50	200x350 H sponda: 50	200x380 H sponda: 50	
Portata compl. (kg)	2500	3000	3700	3700	3700	4200	6000	6000	
Tara (kg)	730	750	800	820	850	950	1210	1260	
Pneumatici	10,0/75 - 15,3 PR12	10,0/75 - 15,3 PR12	10,0/75 - 15,3 R 12	10,0/75 - 15,3 R 12	10,0/75 - 15,3 R 12	10,0/75 - 15,3 R 12	10,0/75 - 15,3 PR14	11,5/80 - 15,3 PR14	11,5/80 - 15,3 PR18

OPTIONAL



VERRICELLO
LATERALE



CASSETTA PORTA
ATTREZZI ZINCATA



PIANALE IN
LAMIERA STRIATA



PIEDINO
IDRAULICO



GIUNTO
CARDANICO



SPONDE
ZINCATE
A CALDO



DOPPIA SPONDA



BOCCHETTA PER
CEREALI



FORO
PORTAPALI
CADAUNO



PIANTONI ANTERIORI
APERTURA SOTTOSOPRA
TRILATERALE

Dotazioni di serie

- PIANALE RIBALTABILE IDRAULICO TRILATERALE MEDIANTE MARTINETTO E INNesti RAPIDI CON OLIO DEL TRATTORE
- STRUTTURA RINFORZATA ALTO RESISTENZIALE
- ASSALE MOTRICE A 6 COLONNETTE
- SPONDE VERNICIATE APRIBILI SU 3 LATI
- PIANTONE APERTURA SPONDA POSTERIORE SOTTOSOPRA
- PIANALE IN LAMIERA LISCIA
- N.2 VERRICELLI ANTERIORI
- GANCI LATERALI
- CAMERETTE PER SOPRASPONDE
- FRENO DI STAZIONAMENTO E FRENATURA IDRAULICA
- RUOTE NUOVE A 6 FORI GARANTITE
- VERNICE POLIURETANICA CON FONDO EPOSSIDICO ALTA RESISTENZA ALL'USURA
- INGRASSATORE SU TUBO POSTERIORE
- PIEDE D'APPOGGIO
- SUPPORTO INNesti RAPIDI E PRESA 7 POLI
- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
- DOCUMENTI PER L'IMMATRICOLAZIONE