

# DRTC ZWEIACHSEN

ZWEIACHSEN TIEFLADER-ANHÄNGER FÜR DEN  
TRANSPORT VON RAUPENLANDMASCHINEN,  
SENKKÄSTEN UND BALLEN MIT TRAGFÄHIGKEIT BIS  
ZU 12.000 KG



## Standardausrüstung

- HYDRAULISCHE SCHWINGENDE PLATTFORM DURCH DOPPELTWIRKENDEN ZYLINDER UND SCHNELLKUPPLUNG MIT DEM TRAKTORÖL
- HOCHBESTÄNDIGE VERSTÄRKTE STRUKTUR
- BLATTFEDERAUFHÄNGUNG MIT "ADR" ACHSEN ERHÖHT ZU 8 SPALTEN
- HINTERE SELBSTLENKACHSE
- PLATTFORM AUS GERIPPTEM BLECH
- EISENSTREIFEN AUF DER PLATTFORM FÜR RAUPENKETTEN GRIFF
- 2 FRONTWINDEN/SEITLICHE
- HINTERE BORDWAND VON 40 CM ÜBER DIE GANZE LÄNGE
- SEITLICHE UND MITTLERE QUERBALKEN ZUR LADUNG VON SCHWEREN MASCHINEN
- ÖFFNUNGSBARE SEITLICHE BORDWAND
- SEITENHAKEN
- HYDRAULISCHE- ODER DRUCKLUFTBREMSUNG MIT AUTOMATISCHER ABSPERRBREMSE
- RUOTE GEMELLATE CON CERCHIO INDUSTRIALE A 8 FORI
- POLYURETHAN-BESCHICHTUNG MIT HOHER VERSCHLEISSFESTEN EPOXIDGRUNDIERUNG
- FALLSCHIRM-BEGRENZUNGSVENTIL
- STÜTZFUSS MIT VERMINDERER UND LAGER
- SCHNELLKUPPLUNGSTÜTZEN UND 7-POLIGE BUCHSEN
- BELEUCHTUNGSANLAGE
- IMMATRIKULATIONS-DOKUMENTE

## Technische Daten

MOD.	DRTC 120-5
Masse (cm)	220x510
Gesamt-Tragfähigkeit (kg)	12000
Tara (kg)	3100
Bremmung	PNEUMATISCH HYDRAULISCH
Bereifung	215/65 R17,5 Zwillingsräder



## OPTIONAL



SEITENWINDE



VERZINKTER WERKZEUGKASTEN



HYDRAULISCHER STÜTZFUSS



ÖFFNUNGSBARE BORDWÄNDE



HECKSTÜTZE FÜR RUNDBALLEN



FRONTSTÜTZEN FÜR RUNDBALLEN



MANUELLE AUFFAHRTSRAMPEN FÜR RAUPENTRAKTOREN MIT VERSTÄRKTEN SÄULEN AM BODEN



HYDRAULISCHE HECKRAMPEN