

DRTC BIASSE

Rimorchio biasse a pianale trasporto macchine agricole cingolate, cassoni, balloni con portata fino a 12.000 Kg
con sospensioni a balestra Cantilever



Dotazioni di serie

- PIANALE BASCULANTE IDRAULICO MEDIANTE MARTINETTO DOPPIO EFFETTO E INNESTI RAPIDI CON OLIO DEL TRATTORE
- STRUTTURA RINFORZATA ALTO RESISTENZIALE
- SOSPENSIONI A BALESTRA CON ASSALI "ADR" MAGGIORATI A 8 COLONNETTE
- ASSALE POSTERIORE AUTOSTERZANTE
- PIANALE IN LAMIERA STRIATA
- STRISCE SUL PIANALE PER GRIP CINGOLATO
- N.2 VERRICELLI ANTERIORI/LATERALI
- SPONDINA POSTERIORE DA 40 CM PER L'INTERA LUNGHEZZA
- TRAVERSE LATERALI E CENTRALE PER CARICO MACCHINE PESANTI
- SPONDINA LATERALE APRIBILE
- GANCI LATERALI
- FRENATURA IDRAULICA O AD ARIA CON FRENO DI STAZIONAMENTO AUTOMATICO ALLO SGANCIO
- RUOTE GEMELLATE CON CERCHIO INDUSTRIALE A 8 FORI
- VERNICE POLIURETANICA CON FONDO EPOSSIDICO ALTA RESISTENZA ALL'USURA
- VALVOLA DI FINE CORSA PARACADUTE
- PIEDE D'APPOGGIO CON RIDUTTORE E CUSCINETTO
- SUPPORTO INNESTI RAPIDI E PRESA 7 POLI
- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
- DOCUMENTI PER L'IMMATRICOLAZIONE

Dati Tecnici

MODELLO	DRTC 120-5
Dimensioni (cm)	220x510
Portata compl. (kg)	12000
Tara (kg)	3100
Frenatura	IDRAULICA PNEUMATICA
Pneumatici	215/65 R17,5 Gemellate



OPTIONAL



VERRICELLO
LATERALE



CASSETTA PORTA
ATTREZZI ZINCATA



PIEDINO
IDRAULICO



SPONDE
APRIBILI



SUPPORTO
POSTERIORE PER
ROTOLONI



SUPPORTO
ANTERIORE PER
ROTOLONI



RAMPE SALITA
TRATTORI CINGOLATI
REGOLABILE CON
PIANTONI A TERRA



RAMPE POSTERIORI
IDRAULICHE CON
PIANTONI A TERRA