

DRTC EINACHSEN

TIEFLADER-ANHÄNGER FÜR DEN TRANSPORT
VON LANDMASCHINEN UND RUNDBALLEN MIT
TRAGFÄHIGKEIT BIS ZU 6.000 KG



FRONTSTÜTZEN FÜR RUNDBALLEN



Standardausrüstung

- HYDRAULISCHE SCHWINGENDE PLATTFORM DURCH DOPPELTWIRKENDEN ZYLINDER UND SCHNELLKUPPLUNG MIT DEM TRAKTORÖL
- HOCHBESTÄNDIGE VERSTÄRKTE STRUKTUR
- "ADR" ACHSEN ERHÖHT ZU 8 SPALTEN
- PLATTFORM AUS GERIPPTEM BLECH
- EISENSTREIFEN AUF DER PLATTFORM FÜR RAUPENKETTEN GRIFF
- 2 FRONTWINDEN/SEITLICHE
- HINTERE BORDWAND VON 40 CM ÜBER DIE GANZE LÄNGE
- SEITLICHE UND MITTLERE QUERBALKEN ZUR LADUNG VON SCHWEREN MASCHINEN
- LADEKANTE MIT VERTÄRKTER PLATTE
- SEITENHAKEN
- HYDRAULISCHE BREMSUNG MIT HANDRADFESTSTELLBREMSE (PEDALBREMSE AUF ANFRAGE)
- ZWILLINGSRÄDER ODER RAD MIT 8-LOCH INDUSTRIEFELGEN
- POLYURETHAN-BESCHICHTUNG MIT HOHER VERSCHLEISSFESTEN EPOXIDGRUNDIERUNG
- STÜTZFUSS MIT VERMINDERER UND LAGER
- SCHNELLKUPPLUNGSTÜTZEN UND 7-POLIGE BUCHSEN
- BELEUCHTUNGSANLAGE
- IMMATRIKULATIONS-DOKUMENTE

Technische Daten

MOD.	DRTC 50		DRTC 60-2		DRTC 60L		DRTC 60-6	DRTC 60-6 ZWEIACHSEN	DRTC 60-8
Masse (cm)	210x410		200x550	210x550	220x500	245x510	245x600	245x600	245x800
Gesamt-Tragfähigkeit (kg)	5000		6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Tara (kg)	1140		1450	1470	1400	1600	1700	2100	2500
Bereifung	225/70 R15 gebrauchte Zwillingsräder 13.0/55 - 16				215/75 R17,5 gebrauchte Zwillingsräder 435/50 R19,5 gebrauchte Einzelräder				

OPTIONAL



SEITENWINDE



HYDRAULISCHE BREMSE



VERZINKTER WERKZEUGKASTEN



HYDRAULISCHER STÜTZFUSS



ÖFFNUNGSBARE BORDWÄNDE



HECKSTÜTZE FÜR RUNDBALLEN



FRONTSTÜTZEN FÜR RUNDBALLEN



MANUELLE AUFFAHRTSRAMPEN FÜR RAUPENTRAKTOREN MIT VERSTÄRKTEN SÄULEN AM BODEN



HYDRAULISCHE HECKRAMPEN



LUFTBREMSANLAGE