

DRTU

Rimorchio monoasse ribaltamento idraulico posteriore
trasporto uva con portata fino a 3.800 Kg



Dotazioni di serie

- VASCA RIBALTABILE POSTERIORE MEDIANTE MARTINETTO E INNESTI RAPIDI CON OLIO DEL TRATTORE
- VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 304 20/10 FIORETTATO PER TRASPORTO PRODOTTI ALIMENTARI CON TELAIO IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO E PROCEDIMENTO DI SALDATURA A T.I.G.
- PORTA POSTERIORE AD APERTURA MANUALE CON MANIGLIA
- GUARNIZIONE INTERCAMBIABILE PER TENUTA ERMETICA
- RUOTA INCASSATA PER RIDURRE L'ALTEZZA DI CARICO
- TRAVERSONE LUCI IN ACCIAIO INOX O FERRO INTERAMENTE SMONTABILE
- GANCI LATERALI
- FRENO DI STAZIONAMENTO MECCANICO E PREDISPOSIZIONE PER FRENATURA IDRAULICA
- RUOTE NUOVE CON PULISCIRUOTA
- VERNICE POLIURETANICA CON FONDO EPOSSIDICO ALTA RESISTENZA ALL'USURA
- PIEDE D'APPOGGIO
- SUPPORTO INNESTI RAPIDI E PRESA 7 POLI
- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
- DOCUMENTI PER L'IMMATRICOLAZIONE

Dati Tecnici

MODELLO	DRTU 20	DRTU 28	DRTU 35	DRTU 42
Dimensioni (cm)	140x230 - H vasca: 60	150x260 - H vasca: 60	160x270 - H vasca: 60	180x300 - H vasca: 70
Portata compl. (kg)	2000	2500	3000	3800
Tara (kg)	440	500	600	620
Capacità vasca (m ³)	1,9	2,3	2,5	3,7
Pneumatici	10,0/80 - 12 PR8	10,0/80 - 12 PR8	10,0/75 - 15,3 PR10	10,0/75 - 15,3 PR12
Altezza da terra (cm)	120	125	130	135



OPTIONAL



FRENO
IDRAULICO



TANICA
LAVAMANI



SPONDINA APRIBILE