

VSZ

Elevatore idraulico con vasca inox a zaino



Dotazioni di serie

- PISTONE A SEMPLICE EFFETTO
- COMANDI MEDIANTE INNESTI RAPIDI SUL TRATTORE
- ATTACCO PER 3 PUNTI
- PIEDINI DI APPOGGIO PER RIMESSA
- STRUTTURA VERNICIATA CON TELAIO ZINCATO A CALDO
- DOCUMENTAZIONE DI CONFORMITA'
- SUPPORTO INNESTI RAPIDI

Dati Tecnici



Spondina per contenimento
Rete per olive



Cassonetto ribaltabile
VSZ-C



Forche richiudibili
VSZ-F

VSZ 120	Portata (kg)	1000	Peso (kg)	170
ATTREZZATURA	VSZ-6	VSZ-8	VSZ-C	VSZ-F
Larghezza (cm) Dimensioni (cm)	126	151	150x90x30	-
Altezza minima elevatore	122	122	-	-
Altezza di scarico	142	142	165	161
Capacità (m³)	0,6	0,8	???	-
Peso (kg)	155	160	150	100

VSZ 140	Portata (kg)	1000	Peso (kg)	170
ATTREZZATURA	VSZ-6	VSZ-8	VSZ-C	VSZ-F
Larghezza (cm) Dimensioni (cm)	126	151	150x90x30	-
Altezza minima elevatore	231	231	-	-
Altezza di scarico	271	271	205	201
Capacità (m³)	0,6	0,8	???	-
Peso (kg)	155	160	150	100

OPTIONAL



ATTACCO A DUE PUNTI



DISTRIBUTORE A
DOPPIA LEVA DOPPIO
EFFETTO



SPONDINA DI
CONTENIMENTO



RETE PER OLIVE